



LED TUBE

防水キャップ対応・防滴直管形LED

電源内蔵タイプ

防滴仕様の継ぎ目のない全周囲ポリカーボネイトタイプ
防水キャップ（Φ25）付き灯具対応品

メリット

- ・内外温度差 5℃以内
- ・軽量・高強度設計
- ・日本製原材料使用
- ・フリッカー、ノイズ無し
- ・目に優しいノングレア
- ・CE、ETL、DLC 等認証有り
- ・設計寿命 50,000 時間



E U 商品基準適合

RoHS

E U 有害物質
使用制限基準準拠



北米安全許可



米国連邦通信委員会
認証

スペック ※ご要望のスペック通りに生産可能です。ご相談ください。

型 式	OBS-T806M-A850-09FL	OBS-T812M-A850-16FO
消 費 電 力	9W (20 形)	16W (40 形)
全 光 束	1,125lm (125lm/W)	2,240lm (140lm/W)
入 力 電 圧	95V ~ 240V	95V ~ 240V
色 温 度	3,000K・4,000K・5,000K・6,000K	3,000K・4,000K・5,000K・6,000K
演 色 性	≥Ra80	≥Ra80
ビ ー ム 角	180°	180°
動 作 温 度	-20℃ ~ 50℃	-20℃ ~ 50℃

用 途

軒 下

駐 車 場

倉 庫

工 場

スーパ－



【お問い合わせ】

株式会社 O B S ジャパン

T E L : 044-430-4525

E-mail : info@obsjapan.com